



## Thermobile Ölheizungen

### Bezeichnung

Thermobile Ölheizungen, Serie IMA

### Angaben und Technische Daten

Die mobilen Warmluftheizer der Serie IMA haben einen minimalen Wärmeverlust und besitzen einen ausgezeichneten Wirkungsgrad von über 90%. Die Rauchgasabfuhr mittels Kamin ergibt 100% saubere Luft und ermöglicht den Betrieb der Geräte auch im Innern (geringe Raumbelüftung erforderlich, damit Sauerstoffmangel ausgeschlossen werden kann). Die kompakte Konstruktion ermöglicht einfache Transporte. Die Typen IMA-61 und IMA-111 können problemlos durch Türöffnungen von 80 cm verschoben werden. Alle Blechteile sind phosphatiert und einbrennlackiert. Dank ihrer robusten Bauweise sind die Geräte der Serie IMA bestens für harte Einsätze (z. B. im Baugewerbe) geeignet.

Unsere Geräte verfügen alle über ein Tigerloop Einweg-Heizölansaug-System und sind mit einer Schnellkupplung für den Anschluss an einen mobilen Tank versehen. Die Geräte können mit einem zusätzlichen Raumthermostat gesteuert werden. Radialgebläse mit hohem Luftdurchsatz ermöglichen eine Warmluftverteilung mit bis zu fünf Warmluftschläuchen. Grössere Räume können so schnell und gleichmässig beheizt werden. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Geräte sind deshalb sehr vielfältig (für Neu- und Umbauten, Festzelte, Industrie- und Lagerhallen usw.).

Bezeichnung	Nettoleistung kW	Nettoleistung Kcal/h	Luftdurchsatz m <sup>3</sup> /h	A / V	Masse in cm L×B×H	Gewicht in kg
<b>IMA-61</b>	60	6.5	4'500	6.1 / 230	199 × 71 × 128	220
<b>IMA-111-HP</b>	101	10.9	11'500	7.7 / 400	223 × 78 × 134	270
<b>IMA-185-HP</b>	170	18.4	15'000	10.4 / 400	271 × 91 × 152	500